

Cookie-Liste für die Consent-Einwilligung auf www.lottoinddeutschland.de

Cookie:	Beschreibung:	Speicherdauer:	Modul:
Technisch notwendig			
cf_bm	Dient dem Cloudflare-Dienst zur Erkennung von Bots; beinhaltet ausschließlich verschlüsselte Daten; hat keinen Bezug zur User-ID.	30 Minuten	Cloudflare
cflb	Session-Cookie für die Lastverteilung und zur Optimierung von Netzwerkressourcen	zwischen wenigen Sekunden bis zu 24 Stunden	Cloudflare
cfruid	Session-Cookie für die Lastverteilung; identifiziert vertrauenswürdigen Datenverkehr auf unserer Webseite	eine Session	Cloudflare
ppms_privacy_<appID>	Speichert die Datenschutz-Einstellung des Nutzers.	365 Tage	Piwik PRO Consent Manager
ppms_webstorage	Verhindert den Datenverlust eines Benutzers, der aufgrund eines Browser-Mechanismus, z. B. Safari's ITP, entstehen kann.	Wird erstellt: Jedes Mal, wenn ein Cookie in einem Nutzer-Browser gesetzt wird. Wird gelöscht: Wenn ein Nutzer das Cookie manuell löscht oder die Speicherdauer des zugehörigen Cookies ausläuft.	Piwik PRO Analytics, Tag Manager und Consent Manager
Technisch nicht notwendig			
_pk_ses.<appID>.<domainHash>	Zeigt eine aktive Session eines Besuchers an. Nach spätestens 30 Minuten wird die Session beendet und im Cookie pk_id_cookie gezählt.	30 Minuten	Piwik PRO Analytics
_pk_id.<appID>.<domainHash>	Wird benutzt, um Besucher wiederzuerkennen.	13 Monate	Piwik PRO Analytics
_pk_cvar	Speichert manuell erstellte Variablen, die während einer vorherigen Seitenansicht gesetzt wurden. Benötigt die storeCustomVariablesInCookie() Methode im Javascript Tracker-Objekt.	30 Minuten	Piwik PRO Analytics
app_id	Wird benutzt, um eine Webseite- oder App-ID zwischen den Piwik PRO Modulen (Analytics, Tag Manager, Consent Manager, Administration) zu steuern.	365 Tage	Piwik PRO Analytics
_stg_debug / stg_debug	Gibt an, ob der Debugger des Tag Managers gezeigt wird. Das Cookie wird gelöscht, wenn der Debugger geschlossen wird.	14 Tage	Piwik PRO Tag Manager
stg_traffic_source_priority	Speichert die Quelle, über die der Nutzer auf die Webseite gelangt ist.	30 Minuten	Piwik PRO Tag Manager
stg_last_interaction	Gibt an, ob die letzte Session des Benutzers noch aktuell ist oder eine neue Session gestartet wurde.	365 Tage	Piwik PRO Tag Manager
stg_returning_visitor	Gibt an, ob der Benutzer bereits die Webseite besucht hat, in dem Fall ist er ein "wiederkehrender Besucher".	365 Tage	Piwik PRO Tag Manager
stg_fired__<appID>	Gibt an, ob die Kombination eines Tags und eines Triggers während der Benutzer-Session aktiv war.	Bis zum Session-Ende	Piwik PRO Tag Manager
stg_utm_campaign	Speichert die Kampagne, die einen Nutzer zur aktuellen Webseite geführt hat.	Bis zum Session-Ende	Piwik PRO Tag Manager
stg_pk_campaign	Speichert die Kampagne, die einen Nutzer zur aktuellen Webseite geführt hat.	Bis zum Session-Ende	Piwik PRO Tag Manager
_stg_optout	Wird benutzt, um alle Tracking Tags in der Testdomain auszuschalten.	365 Tage	Piwik PRO Tag Manager
csrftoken	Das Cookie wird nur für Piwik PRO-Benutzer gesetzt. Es speichert den CSRF Token, um Eingaben in Piwik PRO zu schützen.	0 Minuten	Administration
sessionid	Das Cookie wird nur für Piwik PRO-Benutzer gesetzt. Es speichert die Session ID des angemeldeten Benutzers.	30 Minuten	Administration